



Cortados

SUPERFICIE A COLOCAR

La superficie a colocar debe de estar limpia, aplomada y nivelada. Esto quiere decir que no existirán partes sueltas que puedan mermar la resistencia del soporte.

Hay que tener en cuenta la disposición de la superficie a colocar, por posibles mermas a la hora de cortes y recortes. Es importante por tratase de un producto natural y poder encontrar destonificaciones naturales entre partidas.

MATERIALES

El material de pegado será cemento cola porcelánico, flexible o de características técnicas superiores, dependiendo de las diferentes necesidades tanto del soporte como de la piedra. Siempre consultaremos y seguiremos las indicaciones del fabricante

La piedra, tendrá que estar limpia y seca. Se eliminarán restos de polvo de corte o pequeñas escamas que pudieran quedar, lavándolas o con un cepillo.

COLOCACIÓN

Se mezclarán piezas de varias cajas-palets para conseguir un tono más homogéneo.

El adhesivo se aplicara siempre a doble encolado, extendiéndolo tanto sobre la pared como en la parte posterior de la piedra.

Es necesario la utilización de pequeñas juntas, entre 2-3 mm, para poder adsorber las dilataciones tanto de la propia piedra como del soporte o material de agarre. Esta junta puede ser necesaria de mayor tamaño dependiendo del formato y piedra a colocar. La junta se rellenará con un producto flexible adecuado para juntas. Además se deben respetar las juntas de dilatación de la propia obra e incluir las necesarias en función de nuestras dimensiones y formas.

En caso de necesitar anclaje mecánico, es imprescindible estudiar cada obra de forma independiente.

La limpieza en el momento de la colocación es muy importante, la utilización de cementos colas de altas resistencias hace que el material quede perfectamente adherido a la base, pero si quedan restos del mismo en la cara vista de la piedra tendremos que eliminarlos inmediatamente, sino se hace en el mismo momento será muy costoso o imposible hacerlos a posteriori.

Observaciones.

Recomendaciones basadas en experiencias propias, controladas, bajo nuestro mejor criterio, no siendo definitivas ni absolutas, pudiendo variar en función de la aplicación, condiciones de obra, soportes..., debiendo consultar la normativa existente a cada efecto. No nos responsabilizamos de una mala colocación o un uso inadecuado de nuestros materiales. Recuerde que esta utilizando un producto natural, con posibles cambios de composición, color y textura, cambios que nos certifican la compra de un producto natural.